

Bendurool *maxx*

De universele stripper voor het bereiken
van een *maxx* imaal resultaat



Bendurool *maxx*

De universele stripper voor het bereiken van een **maxx**imaal resultaat

Kenmerken	Voordelen
Werkt zeer intensief op meerdere filmlagen	Maxximale efficiëntie in het verwijderen van filmlagen
Naspoelen overbodig	Maxximale snelheid, verlaagde arbeidskosten
Materiaalvriendelijk	Maxximale toepassingsmogelijkheden
Uitstekend reinigingsvermogen	Maxximale vuilverwijdering
Aangename geur	Maxximale klantentevredenheid
Anti-slip effect tijdens het strippen	Maxximale veiligheid

Toepassingsgebied

Alle water- en alkalibestendige vloeren bv linoleum, rubber, PVC en tegels. Niet op houten vloeren, laminaat en textiel vloeren.

Gebruiksaanwijzing

Test de vloer op kleur- en materiaalbestendigheid. Voor het strippen de Bendurool maxx verdunnen van 1:1 tot 1:10, ideaal 1:3. Aanbrengen op de vloer en laten inwerken (ong. 5 minuten). Schrobben, het vuile water verwijderen en met een vochtige vlakmop nawissen. Naspoelen is overbodig. Voor normale vervuiling Bendurool maxx toepassen in een concentratie van 2-5%.

Ecologie

Bendurool maxx is uitstekend biologisch afbreekbaar. Alle bestanddelen beantwoorden aan de strenge voorschriften van OESO voor het bereiken van de classificatie 'goed afbreekbaar'.

Veiligheid en verpakking

Bendurool maxx is verpakt in 2x5l kartonnen dozen. Handig en ook gebruiksveilig. Bewaar Bendurool maxx in zijn originele verpakking tussen 5 en 40°C. In een gesloten verpakking. Het product enkel mengen met water.



Aanbevolen door volgende vloerproducenten:



Verpakking en bestelinformatie

2x5l cans in een karton ref 302479

Enkel voor professioneel gebruik.

ECOLAB®

Ecolab bvba
Z3 Doornveld 164
1731 Zellik-Asse
Tel 02 467 51 57
Fax 02 467 51 90

Ecolab BV
Edisonbaan 9-11
Postbus 2290, 3430 DL Nieuwegein
Tel 030 - 60 82 222
Fax 030 - 60 82 228

www.ecolab.com