


# Bendurool topquick

## Topstripper



### Toepassing

Topstripper en hechtingsreiniger voor alle harde vloerafwerkingen, met uitzondering van parket, laminaat en textielvloeren.

### Gebruiksaanwijzing

- Voorreinigen van nieuwe vloeren:  
Voor gebruik eerst op onopvallende plaats materiaal op kleurechtheid en bestendigheid testen. Verdun het product met water tot een oplossing van 2-5% en breng dit aan op de vloer. Mop de vloer daarna met schoon water en mop de vloer tenslotte droog.
- Topstrippen:  
Voor gebruik eerst op onopvallende plaats materiaal op kleurechtheid en bestendigheid testen. Verdun het product met water 1:10 en breng dit aan op de vloer. Reinig de vloer met een speciale pad, tweemaal naspoelen met schoon water en droogmoppen. Voor gebruik in de schrob-/zuigmachine voorzien van een blauwe pad, kan het product in dezelfde concentratie gebruikt worden.  
Nabewerken met schoon water.

### Dosering

1 ltr Bendurool topquick per 10 ltr water

### Ingrediëntendeclaratie volgens

#### 89/542/EEG

5-15% niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen.

Overige ingrediënten: hydrotroop.

### pH waarde

Onverdund: 3

### Opslag

- Vorstvrij en in gesloten verpakking bewaren.
- Niet samen met voedings- en/of genotmiddelen opslaan.

### Let op!

- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
- Bij inslikken, onmiddellijk 1-2 glazen water drinken en deskundig medisch advies inwinnen.

### Verpakking

Doos à 3 x 5 ltr

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product