




Neomat® C

Vloerreiniger met onderhoudscomponenten. Speciaal voor gebruik in schrob-/zuigmachines



Toepassing

Onderhouds- en beschermingsmiddel voor alle harde waterbestendige vloerafwerkingen, mét of zonder bescherm laag. Speciaal voor gebruik in schrob-/zuigmachines.

Eigenschappen

- Reiniging en onderhoud in één arbeidsgang.
- Zelfglanzend.
- Geschikt voor vloeren mét of zonder bescherm laag.
- Bescherming tegen hervervuiling.
- Schuimarm.
- Geschikt voor alle typen schrob-/zuigmachines.

Dosering

- Vóór de eerste toepassing op onbeschermd vloeren, eerst grondig reinigen met Neomat® GMS of Neomat® I.
- Voor de opbouw van een geschikte bescherm laag de eerste 5-7 dagen 300 - 500 ml op 10 ltr water.
- Normale vervuiling en/of slijtage: 100 ml op 10 ltr water
- Zware vervuiling en/of slijtage: 300 ml op 10 ltr water

Gebruiksaanwijzing

- Maak een oplossing Neomat® C volgens de geadviseerde dosering in de schoonwassertank van de schrob-/zuigmachine.
- Reinig de vloer d.m.v. de schrob-/zuigmethode.

Ecologie

- Biologisch afbreekbaar.
- De wettelijke eisen m.b.t. afbreekbaarheid worden overtroffen.
- Fosfaat- en chloorvrij.
- Ingrediëntendeclaratie volgens 89/542/EEG
- 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, minder dan 5% zeep.
- Overige ingrediënten: Onderhoudscomponenten, in water oplosbare oplosmiddelen, organische zouten, kleurstoffen en parfum.

Ingrediëntendeclaratie

volgens 89/542/EEG

5-15% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, minder dan 5% zeep.

Overige ingrediënten: hydrotropen en beschermingscomponenten.

pH waarde

1% oplossing: 8,5

Opslag

Droog, vorstvrij en in goed gesloten verpakking bewaren. Niet samen met voedings- en/of genotmiddelen opslaan.

Verpakking

Can à 10 ltr

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product